أنواع واعداد الوصلات المطلوبة

<table>
<tr><th>الرقم</th><th>النوع</th><th>العدد المطلوب</th><th>المواصفات الفنية</th><th>صورة توضيحية</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Y cable (4K/2K) HDMI to HDMI + HDMI</td><td>2000-1000</td><td>
<table>
<tr><th>الخاصية</th><th>التفاصيل</th></tr>
<tr><td>النوع</td><td>HDMI Splitter 1×2 مدخل واحد الى مخرجان</td></tr>
<tr><td>الدقة القصوى</td><td>4K @ 30Hz (3840 × 2160)</td></tr>
<tr><td>الدقات المدعومة</td><td>1080p @ 60Hz، i1080، p720، p/i576، p/i480، ودعم 3D</td></tr>
<tr><td>إصدار HDMI</td><td>HDMI 1.3 / 1.4</td></tr>
<tr><td>HDCP</td><td>يدعم (HDCP 2.2) (HDCP 1.4)</td></tr>
<tr><td>Deep Color</td><td>حتى 30bit / 36-bit-</td></tr>
<tr><td>الموصلات</td><td>مدخل HDMI ذكر مدمج (كيبل قصير) + مخرجان HDMI أنثى</td></tr>
<tr><td>الطاقة (Power)</td><td>منفذ Micro-USB (أو مشابه) تغذية خارجية 5 V/1A يُرفق كابل USB أو محول كهرباء</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Y cable HDMI to HDMI + VGA</td><td>2000 -1000</td><td>
<table>
<tr><th>المواصفة</th><th>التفاصيل</th></tr>
<tr><td>المدخل(Input)</td><td>HDMI Type-Aذكر(Male)</td></tr>
<tr><td>المخرجات (Outputs)</td><td>1× HDMI Type-Aأنثى(Female)
1× VGA (D-Sub 15-pin)أنثى ×1(Female)
مخرج صوت 3.5 mmستيريو(Audio Jack)</td></tr>
<tr><td>الدقة القصوى (Max Resolution)</td><td>حتى 1920×1080 @ 60Hz (Full HD / 1080p) لكلا المخرجين (HDMI)وVGA)</td></tr>
<tr><td>التوافق (HDMI Version)</td><td>HDMI 1.3 / 1.4</td></tr>
<tr><td>الوظيفة</td><td>تقسيم/تحويل الإشارة: عند استخدام المخرجين معاً يعرضان (نفس الصورة)</td></tr>
<tr><td>التركيب</td><td>Plug & Play لا يحتاج برامج تشغيل</td></tr>
<tr><td>الطاقة(Power)</td><td>منفذ Micro-USB (أو مشابه) تغذية خارجية 5 V/1A يُرفق كابل USB أو محول كهرباء</td></tr>
<tr><td>ملاحظات مهمة</td><td>- اتجاهي فقط (HDMI → HDMI+VGA) ، لا يعمل بالعكس.
- يدعم.HDCP</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

3	Cable HDMI to HDMI 1.5 M	7000 - 5000		

الخاصية	التفاصيل
نوع الكيبل	HDMI إلى HDMI ذكر إلى ذكر
نوع الموصل	HDMI Type A(19 دبوس) على الطرفين
الدرع(Shielding)	ثلاثي الطبقات (رقائق ألومنيوم + ضفيرة) لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي
الطول	1.5 m
عرض النطاق الترددي (Bandwidth)	لا يقل عن 18 Gbps
دقة العرض المدعومة	4K
التوافقية	يتوافق تماما مع الأجهزة القديمة (1.4/1.3) والأجهزة بمنافذ (Type-A)